



TOSHIBA CLICK

แอร์ญี่ปุ่นแท้
แชมป์ยอดขายออนไลน์



คอมเพรสเซอร์



อะไหล่



ฟรีค่าแรง

*เฉพาะเปลี่ยนแผงรังผึ้งภายใน



Copper Coil
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



PM 2.5 Filter
แผ่นฟอกอากาศกรองฝุ่น ขนาดเล็กได้ถึง 2.5 ไมครอน



Smart Choice
เย็นคุ้มค่าด้วยฉนวนประสิทธิภาพสูง



Automatic Self-Cleaning

ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยพัดลม ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 30 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่ความชื้นและลดกลิ่นอับ



Magic Coil

แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของคราบสกปรก และฝุ่นละออง

7
YEARS

คอมเพรสเซอร์

3
YEARS

อะไหล่

3
YEARS

ฟรีค่าแรง

*เฉพาะเปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น



Remote



Outdoor Unit



Indoor Unit

SPECIFICATION (รายละเอียดเครื่อง)

MODEL (รุ่น)

| Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | RAS-10E2KSG-T | RAS-13E2KSG-T | RAS-18E2KSG-T | RAS-25E2KSG-T |
|--|--------------|---|-----------------|--|------------------|
| Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | RAS-10E2ASG-T | RAS-13E2ASG-T | RAS-18E2ASG-T | RAS-25E2ASG-T |
| Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | Btu/hr. | 9,200 | 12,200 | 18,000 | 25,250 |
| SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | Btu./hr/Watt | 13.49 | 13.35 | 13.01 | 13.23 |
| Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | Kw. | 0.76 | 0.97 | 1.49 | 2.03 |
| Operation Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 3.60 | 4.60 | 7.10 | 9.60 |
| Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | | 220V / 1 Ph / 50Hz | | | |
| Indoor Unit | | | | | |
| Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม) | | 5 Speed + Auto | | | |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+M/M+/H) | dB(A) | 28/31/35/38/42 | 31/36/40/43/47 | 35/38/41/44/47 | 38/42/45/48/51 |
| Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 | 320 x 1050 x 250 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 9 | 9 | 14 | 16 |
| Outdoor Unit | | | | | |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 55 |
| Dimension H X W X D (ขนาดของเครื่อง สูง X กว้าง X ลึก) | mm. | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 890 x 900 x 320 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 30 | 31 | 43 | 61 |
| Refrigerant Charge "R32" Type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32") | g. | 630 | 660 | 1,020 | 1,850 |
| Piping Connection | | | | | |
| Liquid size (ขนาดท่อส่ง) | mm. (Inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Suction size (ขนาดท่อดูด) | mm. (Inch) | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 15.88 (5/8") |
| Standard (มาตรฐานการทดสอบ) | M. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อเติมไนยา) | M. | - | - | Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter | |
| Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยที่สุด) | M. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด) | M. | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อนิ่งตั้งสูงสุด) | M. | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Condition | | | | | |
| Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | | Indoor : 27°C db., 19°C wb./ Outdoor : 35°C db , 24°wb. | | | |

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กระบวนการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง

สารทำความเย็น

คอมเพรสเซอร์

อะไหล่

ฟรีค่าแรง

*เฉพาะเปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น

Green Industry

MASCI

ISO 9001 QMS18026/1886
ISO 14001 EMS18012/471
ISO 45001 OHSMS19061/078

ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเทพรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2/2022 (1)