

TOSHIBA
AIR CONDITIONER



GENZ

อินเวอร์เตอร์ระดับผู้นำ
แอร์ล้ำ สำหรับคนรุ่นใหม่



10
YEARS

คอมพิวเซอร์

5
YEARS

อะไหล่



ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น Gen-Z

INVERTER
เย็นคุ้มค่า ประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

PM 2.5 FILTER
แผ่นฟอกอากาศกรองฝุ่นขนาดเล็ก ได้ถึง 2.5 ไมครอน

AUTOMATIC SELF-CLEANING
ระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ

SWING AUTO LOUVER
ส่งลมอัตโนมัติ

MAGIC COIL Cu
แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของคราบสกปรก และฝุ่นละออง

10 YEARS
คอมเพรสเซอร์

5 YEARS
อะไหล่



SPECIFICATION (รายละเอียดของเครื่อง)		MODEL (รุ่น)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		RAS-10G3KCV2G-T	RAS-13G3KCV2G-T	RAS-16G3KCV2G-T	RAS-18G3KCV2G-T	RAS-24G3KCV2G-T	RAS-28G3KCV2G-T
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		RAS-10G3ACV2G-T	RAS-13G3ACV2G-T	RAS-16G3ACV2G-T	RAS-18G3ACV2G-T	RAS-24G3ACV2G-T	RAS-28G3ACV2G-T
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,100	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำงานเย็นต่ำสุด-สูงสุด)	BTU/hr.	2,700 - 9,700	3,500 - 13,300	5,400 - 17,000	3,900-20,100	4,000 - 23,200	5,100 - 29,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	16.17	16.45	18.07	16.04	15.76	19.49
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5*	5	5	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	KW	0.90 (0.23-1.00)	1.09 (0.26-1.24)	1.47 (0.35-1.72)	1.66 (0.30-2.10)	2.00 (0.28-2.30)	2.32 (0.30-2.70)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.45	5.35	6.89	7.70	9.40	10.76
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					
Indoor Unit							
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 Speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	317	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	285 x 770 x 225	285 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Outdoor Unit							
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	48	50	49	52	55
Dimension H X W X D (ขนาดของเครื่อง สูง X กว้าง X ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	21	28	33	33	41
Refrigerant Charge "R32" Type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	420	460	590	870	870	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary		
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					
Piping Connection							
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องติดน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra Charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15
Condition							
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)		Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.					

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การบริการหลังการขายทำให้อัตโนมัติตามหลักเกณฑ์



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30

บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260